

# imagePROGRAF PRO-6100

## REALIZZA STAMPE DI QUALITÀ ECCEZIONALE CON SICUREZZA AVANZATA



Una soluzione per grandi formati per i fornitori di servizi di stampa nel mercato della fotografia e della stampa fine art.



- **Risparmio sul costo dell'inchiostro**

La stima dei supporti di stampa rimanenti previene lo spreco di inchiostro dicendoti esattamente quanta carta hai a disposizione

- **Stampa protetta**

Limita le connessioni tra stampanti e imposta l'accesso con livelli di sicurezza e password per singolo utente

- **Software intelligente**

Controllo intuitivo delle impostazioni di pre stampa sullo schermo per output di precisione grazie al software Professional Print

- **Per tutti i supporti - rilevamento automatico del supporto di stampa**

Un sensore rileva il supporto, lo collega a un database interno e seleziona automaticamente il tipo di supporto

- **Stampa senza bordi**

Stampa immagini senza bordi di diverse misure da un unico rotolo, grazie all'accurata regolazione dei margini

### GAMMA PRODOTTI



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

**Canon**

---

# SPECIFICHE TECNICHE

# imagePROGRAF PRO-6100

## TECNOLOGIA

<b>Tipo di stampante</b>	12 colori 60"/1524 mm
<b>Tecnologia di stampa</b>	Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 12 colori (12 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
<b>Risoluzione di stampa</b>	2.400 x 1.200 dpi
<b>Numero di ugelli</b>	18.432 ugelli (1.536 ugelli x 12 colori)
<b>Precisione delle linee</b>	±0,1% o inferiore Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni. Carta per CAD: carta comune, carta lucida per CAD, carta patinata, lucido per CAD solo opaco
<b>Passo degli ugelli</b>	600 dpi x2, include sistema di rilevamento e compensazione ugelli
<b>Dimensioni gocce di inchiostro</b>	minimo 4 pl per colore
<b>Capacità inchiostro</b>	Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml Inchiostro in dotazione: 330 ml
<b>Tipo di inchiostro</b>	Inchiostri a pigmenti: nero, nero opaco, ciano, magenta, giallo, ciano fotografico, magenta fotografico, grigio, grigio fotografico, rosso, blu, Chroma Optimiser
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Microsoft Windows a 32 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008; Microsoft Windows a 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
<b>Linguaggi di stampa</b>	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
<b>Interfacce standard</b>	Porta USB A: USB Memory Direct Print per file JPEG/PDF Porta USB B: USB 2.0 Hi-Speed integrato Ethernet: 10/100/1000-Base-T Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente
<b>MEMORIA</b>	
<b>Memoria standard</b>	3 GB
<b>Disco rigido</b>	500 GB (HDD crittografata)
<b>TEMPO DI STAMPA FORMATO A1</b>	
<b>Tipo di supporto</b>	Modalità di stampa: durata di stampa
<b>Carta comune</b>	<b>Modalità di stampa</b> <b>tempo di stampa</b> Velocità                      01:37 min Standard                     02:49 min
<b>Carta patinata</b>	<b>Modalità di stampa</b> <b>tempo di stampa</b> Standard                     02:49 min Alta qualità                    05:35 min
<b>Carta fotografica lucida</b>	<b>Modalità di stampa</b> <b>tempo di stampa</b> Standard                     05:35 min Alta qualità                    08:50 min
<b>GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA</b>	
<b>Alimentazione e uscita supporti di stampa</b>	Carta in rotolo superiore: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale Carta in rotolo inferiore: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale Foglio singolo: caricamento frontale, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)
<b>Larghezza supporti di stampa</b>	Carta in rotolo: 152,4 - 1524 mm Foglio singolo: 152,4 - 1524 mm
<b>Spessore supporti di stampa</b>	Rotolo/foglio: 0,07 - 0,8 mm
<b>Lunghezza minima stampabile</b>	203,2 mm
<b>Lunghezza massima stampabile</b>	Carta in rotolo: 18 mm (varia in base al sistema operativo e all'applicazione) Foglio singolo: 1,6 m
<b>Diametro massimo del rotolo di carta</b>	170 mm
<b>Dimensione interna supporti di stampa</b>	Diametro interno del rotolo: 2"/3" (50,08/76,2 mm)
<b>Margini area consigliata</b>	Carta in rotolo: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo: superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm

## Margini area stampabile

## Capacità di alimentazione supporti di stampa

## Unità rotolo raccogliatore supporti

## Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)

## Numero massimo di stampe erogate

## DIMENSIONI E PESO

### Dimensioni fisiche LxPxA (mm) e peso (kg)

### Dimensioni dell'imballo LxPxA (mm) e peso (kg)

## REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO

### Alimentazione

### Consumo energetico

### Ambiente operativo

### Rumorosità acustica (potenza/pressione)

### Normative

### Certificazioni

## MATERIALI INCLUSI

### Contenuto della confezione

### Software incluso

## OPZIONI

### Accessori opzionali

## MATERIALI DI CONSUMO

### Componenti sostituibili dall'utente

## Limitazione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.<sup>™</sup> e \* Tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.

Carta in rotolo: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm  
Carta in rotolo (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm  
Foglio singolo: superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm

Carta in rotolo: due rotoli. È possibile la commutazione automatica.  
Foglio singolo: 1 foglio

L'unità raccogliatore rotolo bidirezionale consente l'avvolgimento della superficie stampata all'interno o all'esterno del rotolo

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)\*, 297 mm (ISO A3)\*, 329 mm (ISO A3+)\*, 420 mm (ISO A2)\*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm\*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm e larghezza del rotolo personalizzata (152,4-1524 mm)

\*Alcune condizioni ambientali potrebbero portare a risultati inattesi

Posizione standard: 1 foglio  
Posizione piana: A2 orizzontale, carta lucida meno di 10 fogli, carta patinata meno di 20 fogli (escluse condizioni di forte arricciamento)

1999 x 984 x 1168 mm (raccogliatore stampe aperto)  
1999 x 766 x 1168 mm (cesto chiuso)  
167 kg (inclusi set supporto rotolo e unità rotolo; escluse le testine d'inchiostro e di stampa)

Stampante (unità principale con pallet): 2227 x 915 x 1022 mm  
210 kg  
Unità rotolo: 2133 x 562 x 461 mm  
40 kg

100-240 Vca (50-60 Hz)

In funzione: massimo 103 W  
In modalità sospensione: massimo 3,6 W  
Impostazione predefinita del tempo di passaggio in modalità sospensione: circa 5 minuti  
Spento: max 0,3 W

Temperatura: 15-30°C,  
Umidità: umidità relativa tra il 10% e l'80% (senza condensa)

In funzione: 50 dB (A)  
(Carta lucida, Priorità stampa: standard)  
Standby: max 35 dB (A)  
In funzione: massimo 6,7 bel  
(Carta lucida, Immagine, Priorità stampa: standard)  
(misurazione secondo lo standard ISO 7779)

Europa: marchio CE, Russia: EAC  
TUV, CB

Stampante, 1 testina di stampa, supporto interno carta da 3 pollici, cavo di alimentazione, 1 set serbatoi d'inchiostro in dotazione, guida di configurazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, CD-ROM software utente (Win), CD-ROM PosterArtist Lite, foglio sui biocidi UE, foglio Unione economica eurasiatica, Informazioni importanti

imagePROGRAF PRO Printer Driver, Print Plug-In for Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite  
Altro software disponibile scaricabile dal Web.

Portarotolo 2"/3" (50,08/76,2 mm) RH2-66  
Unità rotolo: RU-63

Serbatoio d'inchiostro: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)  
Testina di stampa: PF-10  
Lama unità di taglio: CT-07  
Cartuccia di manutenzione: MC-30

