



Stampante HP DesignJet T930

Stampante di 914 mm (36 pollici) con 6 inchiostri per applicazioni CAD e GIS di qualità professionale



QUALITÀ: presentazione ottimale dei progetti

- Sei inchiostri originali HP garantiscono un'ampia gamma di colori ideale per la grafica a colori.
- Gli inchiostri originali HP grigio e nero fotografico consentono di ottenere tratti precisi e accurati, neri più profondi e grigi neutri.
- Scegliete Adobe PostScript® per valorizzare i vostri progetti architettonici con grafica professionale ad alta risoluzione.
- Comunicate con precisione: generate piante, disegni e mappe con tratti nitidi e accurati fino a 2400 dpi.

EFFICIENZA: stampa ottimale per team esigenti

- Organizzazione e procedure semplificate: il vassoio fascicolatore integrato da 50 pagine consente di ottenere stampe già allineate e fascicolate.
- Elevata velocità di stampa: documenti A1 in 21 secondi.
- Stampa efficiente: elaborazione file in parallelo con 64 GB di memoria virtuale (basato su 1,5 GB di RAM).
- Stampa da dispositivo mobile/unità USB con HP Mobile Printing;¹ una ricca serie di funzionalità aggiuntive con HP AiO Printer Remote.²

SICUREZZA: gestione facile e sicura della stampante

- Stampa senza interruzioni: rotolo per supporti di 91,4 m e cartucce originali d'inchiostro HP fino a 300 ml.
- Proteggete le informazioni con protocolli di sicurezza come IPSec, 802.1x, SNMPv3, stampa con PIN e altre opzioni.³
- Configurate e gestite facilmente la stampante dalla vostra scrivania grazie a Server Web incorporato HP.
- Facilmente integrabile con altri dispositivi d'ufficio nonché iOS e Android™⁴ mediante HP Mobile Printing.¹

Per ulteriori informazioni, visitate <http://www.hp.com/go/designjet930>

¹ La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante siano connessi alla stessa rete (generalmente i punti di accesso Wi-Fi uniscono connessioni wireless e cablate). Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa da remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. L'utilizzo della modalità wireless a banda larga richiede un contratto per dispositivi mobili, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nella propria area, contattare un fornitore di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare il sito <http://www.hp.com/go/designjetmobility>.

² L'app HP All-in-One Printer Remote per dispositivi mobili è disponibile per Apple® iPad, iPhone e iPod Touch con iOS v7.0, o versioni successive, e per dispositivi mobili Android™ con Android™ v4.4, o versioni successive. L'app HP All-in-One Printer Remote per dispositivi mobili può essere scaricata gratuitamente dall'App Store di Apple® per i dispositivi mobili Apple® e da Google Play Store per i dispositivi mobili Android™.

³ Le soluzioni di sicurezza opzionali includono Secure Disk Erase (disponibile per tutti i modelli) ed Encrypted HD (disponibile solo per modelli specifici).

⁴ L'app HP Print Service Plugin è disponibile per dispositivi mobili Android™ con Android™ 4.4, o versioni successive. L'app può essere scaricata gratuitamente da Google Play.

Specifiche tecniche

Stampa	
Velocità di stampa	120 A1/h, 21 sec/A1 ¹
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Margini	Rotolo: 3 x 3 x 3 mm Foglio: 3 x 22 x 3 x 3 mm
Tipi di inchiostro	A base acqua (C, G, M, pK, Y); pigmentato (MK)
Goccia di inchiostro	6 pl (C, M, G, G, pK); 9 pl (mK)
Testine di stampa	1 (C, G, M, mK, pK, Y)
Ugello della testina di stampa	9632
Precisione del tratto	±0,1% ²
Larghezza minima del tratto	0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Densità ottica massima	6 L* min/2,15 D ³
Supporti di stampa	
Gestione	Alimentazione: alimentazione a rotoli automatica con caricamento anteriore, alimentazione a fogli Output: vassoio fascicolatore integrato in uscita (da A4/A a A0/E con capacità fino a 50 fogli formato A1/D), vassoio di raccolta, tagliarina automatica
Formato rotoli	Da 279 a 914 mm
Dimensioni foglio	da 210 x 279 a 914 x 1219 mm
Fogli standard	A4, A3, A2, A1, A0
Grammatura	da 60 a 328 g/m ²
Spessore	Fino a 0,5 mm
Applicazioni	Disegni al tratto; Rendering; Presentazioni; Mappe; Ortofotografie
Memoria	64 GB (elaborazione file) ⁴
Disco rigido	320 GB
Connettività	
Interfacce	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Linguaggi di stampa (standard)	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, URF
Linguaggi di stampa (opzionale)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7
Percorsi di stampa	Stampa diretta dall'unità flash USB, stampa e-mail, driver HP per Windows, driver HP per macOS, HP Print Service per Android, driver Apple AirPrint, HP Print per Chrome OS
Driver	Driver raster per Windows e macOS
Dimensioni (l x d x a)	
Stampante	1399 x 916 x 1110 mm
Spedizione	1500 x 781 x 815 mm
Peso	
Stampante	87 kg
Spedizione	120 kg
Contenuto della confezione	
	Stampante HP DesignJet T930; Testina di stampa; Cartucce iniziali d'inchiostro; Vassoio fascicolatore; Supporto per stampante e vassoio di raccolta; Perno supporto rotolo; Guida di riferimento rapida; Poster di installazione; Software di avvio; Cavo di alimentazione
Valori ambientali	
Temperatura di funzionamento	da 5 a 40°C
Umidità operativa	Da 20 a 80% RH
Temperatura di immagazzinaggio	da -25 a 55°C
Acustica	
Pressione sonora	47 dB(A) (in funzione), 39 dB(A) (in attesa), <16 dB(A) (inattiva)
Potenza sonora	6,5 B(A) (in funzione), 5,8 B(A) (in attesa), <1,9 B(A) (inattiva)
Alimentazione	
Consumo	In stampa: 120 W; Inattiva: 1,3 W (5 W con DFE integrato)
Requisiti	Tensione in ingresso (auto-rilevazione): 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 2 A max (corrente di picco)
Certificazione	
Sicurezza	EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)
Specifiche elettromagnetiche	Requisiti di classe B UE (direttiva EMC)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR®; WEEE; RoHS (UE); REACH; EuP; EPEAT Bronze
Garanzia	
	Garanzia di un anno sull'hardware.

Informazioni per l'ordine

Prodotto	
L2V21B	Stampante HP DesignJet T930 di 91,4 cm
Accessori	
C0C66C	Kit aggiornamento PostScript/PDF HP DesignJet
CN538A	Adattatore per rullo HP DesignJet da 3 pollici
G6H50B	Scanner HP SD Pro da 44 pollici
G6H51B	Scanner HP HD Pro da 42 pollici
L4R66A	Fuso 36 pollici HP DesignJet
Materiali di consumo originali HP	
B3P06A	Testina di stampa DesignJet HP 727
B3P19A	Cartuccia inchiostro ciano DesignJet HP 727 da 130 ml
B3P20A	Cartuccia inchiostro magenta DesignJet HP 727, 130 ml
B3P21A	Cartuccia inchiostro giallo DesignJet HP 727, 130 ml
B3P22A	Cartuccia inchiostro nero opaco DesignJet HP 727, 130 ml
B3P23A	Cartuccia inchiostro nero fotografico DesignJet HP 727, 130 ml
B3P24A	Cartuccia inchiostro grigio DesignJet HP 727, 130 ml
C1Q12A	Cartuccia inchiostro nero opaco DesignJet HP 727, 300 ml
F9J76A	Cartuccia inchiostro ciano DesignJet HP 727, 300 ml
F9J77A	Cartuccia inchiostro magenta DesignJet HP 727, 300 ml
F9J78A	Cartuccia inchiostro giallo DesignJet HP 727, 300 ml
F9J79A	Cartuccia inchiostro nero fotografico DesignJet HP 727, 300 ml
F9J80A	Cartuccia inchiostro grigio DesignJet HP 727, 300 ml
Utilizzate le testine di stampa e gli inchiostri originali HP, oltre ai materiali di stampa per grandi formati HP, per una garanzia di qualità elevata, uniformità e affidabilità che riducono il downtime. Questi componenti critici sono stati ideati e progettati insieme per offrire un sistema di stampa ottimizzato, mentre gli inchiostri originali HP sono studiati per la massima durata delle testine di stampa HP. Proteggete il vostro investimento con gli inchiostri originali HP che assicurano la massima protezione offerta dalla nostra garanzia. Per ulteriori informazioni, consultare hp.com/go/OriginalHPInks .	
Per il portfolio completo dei supporti di stampa HP per grandi formati, consultate HPLFMedia.com	
Assistenza e supporto	
H4518E	Servizio di installazione HP con configurazione della rete
U1XV4E	Servizio di manutenzione preventiva HP
UC3B4E	3 anni di assistenza hardware onsite HP il giorno lavorativo successivo più trattamento supporti difettosi per HP DesignJet T930-B
UC3B5E	4 anni di assistenza hardware onsite HP il giorno lavorativo successivo più trattamento supporti difettosi per HP DesignJet T930-B
UC3B6E	5 anni di assistenza hardware onsite HP il giorno lavorativo successivo più trattamento supporti difettosi per HP DesignJet T930-B
UBPM7PE	1 anno post-garanzia di assistenza hardware onsite HP il giorno lavorativo successivo più trattamento supporti difettosi per HP DesignJet T930
UBTZ3PE	2 anni post-garanzia di assistenza hardware onsite HP il giorno lavorativo successivo più trattamento supporti difettosi per HP DesignJet T930
I Servizi di supporto HP DesignJet offrono installazione, manutenzione e servizi di assistenza estesa (ad es. 2, 3, 4 e 5 anni). Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/cpc .	
ECO Highlights	
<ul style="list-style-type: none"> • Certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT Bronze¹ • Riciclo pratico e gratuito delle cartucce di inchiostro HP² • Carta certificata FSC³, gamma di supporti HP riciclabili con programma di ritiro² 	
Si prega di riciclare dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa di grande formato. Per informazioni, consultate il sito Web: http://www.hp.com/ecosolutions	
¹ Registrazione EPEAT dove applicabile e/o supportata. Consultare http://www.epeat.net per lo stato di registrazione in base al paese.	
² La disponibilità del programma e soggetta a variazioni. Per informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/recycle . Molti dei materiali di stampa HP sono riciclabili con i comuni programmi di riciclo. Per informazioni sui materiali di stampa per grandi formati HP, visitare il sito http://www.HPLFMedia.com .	
³ Per informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C115319 di BMG, visitare il sito http://fsc.org . Per informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C017543 di HP, visitare il sito http://fsc.org . Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutte le regioni. Per informazioni sui materiali di stampa per grandi formati HP, visitare il sito http://www.HPLFMedia.com .	
¹ Tempi di stampa meccanici. Stampa in modalità rapida, utilizzando carta per getto d'inchiostro HP Bright White (normale) e inchiostri originali HP.	
² ±0,1% della lunghezza del vettore specificato o ±0,2 mm (il maggiore dei due) a 23°C (73°F). 50-60% di umidità relativa, su pellicola opaca HP A0 in modalità migliore o bozza con inchiostri originali HP.	
³ Con supporto carta fotografica lucida ad asciugatura rapida HP Premium con inchiostri originali HP.	
⁴ Basato su 1,5 GB di RAM.	

